

DAIKOKU

10mm Máy chà nhám
model DT-2710



Thông số kỹ thuật:

Kích thước băng: 10 x 330 mm
Tốc độ băng: 1.100 m/ph
Mức tiêu thụ không khí: 6 CFM
Kích thước ống dẫn khí: 1/4" NPT
Chiều dài: 165 - 280 mm
Khối lượng: 0,8 kg
Mã đặt hàng: **DKK-271-005**

20mm Máy chà nhám
model DT-2820



Thông số kỹ thuật:

Kích thước băng: 20 x 520 mm
Tốc độ băng: 2.500 m/ph
Mức tiêu thụ không khí: 15 CFM
Kích thước ống dẫn khí: 1/4" NPT
Chiều dài: 360 mm
Khối lượng: 1,4 kg
Mã đặt hàng: **DKK-280-006**

5/6" Máy chà nhám
model DT-2107



Thông số kỹ thuật:

Kích thước đế chà:
125 mm hoặc 150 mm
Tốc độ quay: 9.000
vòng/phút. Mức tiêu
thụ không khí: 9 CFM
Kích thước ống dẫn khí:
1/4" NPT. Chiều dài: 185 mm
Khối lượng: 1,93 kg. Mã đặt hàng: **DKK-210-011**

5/6" Máy chà nhám
model DT-2107-6



Thông số kỹ thuật:

Kích thước đế chà:
125 hoặc 150 mm
Tốc độ quay: 9.000
vòng/phút. Mức tiêu
thụ không khí: 13 CFM
Kích thước ống dẫn khí:
1/4" NPT. Chiều dài: 185 mm
Khối lượng: 1,0 kg. Mã đặt hàng: **DKK-210-012**

Máy chà nhám
model DT-2328



Thông số kỹ thuật:

Kích thước đế chà:
90 x 165 mm
Tốc độ quay: 8.000
vòng/phút. Mức tiêu
thụ không khí: 6 CFM
Kích thước ống dẫn khí: 1/4" NPT. Chiều dài: 175 mm
Khối lượng: 1,7 kg. Mã đặt hàng: **DKK-232-013**

Mô tả:

Máy thường được dùng để chà nhẵn hoặc làm bóng vật như cạnh bàn, ghế... Sử dụng trong các ngành thủ công mỹ nghệ, chế biến gỗ... Sản phẩm có xuất xứ: Daikoku - Nhật Bản, chất lượng bảo đảm.

Central Pneumatic

Bộ dụng cụ khí có hộp đựng
model 93217-0VGA



Bộ dụng cụ gồm: súng hơi 1/2", súng ngang 3/8", búa khí, đầu nối đực, đầu nối cái, đầu nối nhanh cái, đầu tròn mâm bánh xe, đầu cặp vòi bơm bánh xe, Ống nối đực, Ống nối cái, 3 đầu (bằng nhựa, an toàn và áp suất cao), cờ lê lục giác, đầu điem, ống nối điem, 3 đục, súng hơi, dụng cụ châm dầu bằng khí nén, băng Teflon, thanh nối 1/2" đến 3", đầu nối 3/8" đến 1/2", đầu nối lục giác, 6 đầu lục giác, 10 ống đũa, phễu, và vali đựng. Mã đặt hàng: **SUN-932-074**

Forch

15 m Cuộn dây hơi tự rút

Giữ cho xưởng của bạn thật ngăn nắp, an toàn và chuyên nghiệp. Có lò xo tự động cuộn ống trở lại khi không dùng. Có lớp vỏ nên chịu được áp suất cao. Mã đặt hàng: **FOR-000-012**



ABAC

Máy nén khí Pitong
model B7000/500CT

Mã đặt hàng
SUN-700-058



Mô tả:

Các máy nén khí dùng để cung cấp khí có áp suất cao cho các hệ thống máy công nghiệp để vận hành chúng, để khởi động động cơ có công suất lớn, để chạy động cơ khí nén hoặc các máy móc, thiết bị của nhiều chuyên ngành khác...

Thông số kỹ thuật:

Công suất: 10 HP (7,5 KW)
Lưu lượng khí: 1.210 l/min (54,3 c.f.m.)
Tốc độ: 816 rpm
Bình chứa: 500 lít

Kawasaki

Súng gỡ rỉ sét



Model	KPT-F4
Mã đặt hàng	KPT-006-019
Đường kính bó	20 mm
Chu trình gỗ	12 mm
Lưu lượng khí vào	4,17 l/s
Chiều dài	39 mm5
Trọng lượng	2,7 kg
Đầu khí vào	1/4"



Model	KPT-F6
Mã đặt hàng	KPT-006-019
Đường kính bó	25 mm
Chu trình gỗ	22 mm
Lưu lượng khí vào	6,74 l/s
Chiều dài	410 mm
Trọng lượng	2,6 kg
Đầu khí vào	1/4"

DAIKOKU

Máy cưa
model DT-7718



Thông số kỹ thuật:

Tốc độ quay: 10.000 vòng/phút. Mức tiêu thụ không khí: 4 CFM. Kích thước ống dẫn khí: 1/4" NPT. Chiều dài: 235 mm. Khối lượng: 1,0 kg. Mã đặt hàng: **DKK-771-001**

Máy gỡ rỉ, đánh vảy hàn
model DNS-45



Thông số kỹ thuật:

Kích thước đầu kim: 3 mm. Số lượng đầu kim: 19. Khoảng chạy của piston: 31 mm. Mức tiêu thụ không khí: 9 CFM. Kích thước ống dẫn khí: 1/4" NPT. Khối lượng: 2,6 kg. Mã đặt hàng: **DKK-771-001**. **Mô tả:** Thường được dùng để gỡ các gỉ sét lâu ngày bám trên thiết bị máy móc. Sử dụng trong các ngành công nghiệp như chế tạo ô tô, cơ khí, tàu thủy...