

DỤNG CỤ ĐO CHÍNH XÁC / THƯỚC ĐO KHOẢNG CÁCH

Dụng cụ đo chính xác / Thước đo khoảng cách

Leica DISTO™

The original laser distance meter

ĐẶC TÍNH:

Phạm vi đo: 0.05m - 100m
 Độ chính xác: ±1.5mm
 Màn hình hiển thị: 4 dòng
 Đo giá trị max/min. Đo liên tục. Tính cộng trừ. Đo diện tích/ thể tích. Đo nghiêng gián tiếp Pytago. Điều chỉnh thời gian trễ. Đèn màn hình. Giới hạn đa chức năng. Thước thủy. Lỗ lắp chân đo.

Leica DISTO™ A3

Mã đặt hàng
HLE-003-017



Hàng mới

MÁY ĐO KHOẢNG CÁCH Leica DISTO™ D3

ĐẶC TÍNH:

Phạm vi đo: 0.05 - 100m
 Độ chính xác: ± 1.5mm
 Màn hình hiển thị: 4 dòng
 Nút nhấn: Trực tiếp dễ sử dụng
 Hằng số lưu trữ giá trị: 1
 Gọi lại giá trị trước: 20
 Đơn vị đo cảm biến: ± 0.900, 0.00%
 Số lần đo của Pin: 5.000
 Loại Pin : AAA 2x1.5V
 Cấp bảo vệ: IP54
 Trọng lượng: 110g

Mã đặt hàng
HLE-003-026



MÁY ĐO KHOẢNG CÁCH Leica DISTO™ A5

ĐẶC TÍNH:

Phạm vi đo: 0.05 - 200m
 Độ chính xác: ± 2mm
 Màn hình hiển thị: 3 dòng
 Nút nhấn: Trực tiếp dễ sử dụng
 Hằng số lưu trữ giá trị: 1
 Gọi lại giá trị trước: 20
 Đơn vị đo: 0.000m, 0.00m, 0mm, 0,00 ft, 0.00 1/32 ft in, 0'00"1/32, 0.0 in, 0 1/32in.
 Số lần đo của Pin: 15.000
 Loại Pin: AAA 2x1.5V
 Cấp bảo vệ: IP54
 Trọng lượng: 241g

Mã đặt hàng
HLE-005-018



Đo giá trị max/min. Đo liên tục. Tính cộng trừ. Đo diện tích/ thể tích. Đo nghiêng gián tiếp Pytago 2 lớp thấu kính ngám. Điều chỉnh thời gian trễ. Đèn màn hình. Giới hạn đa chức năng. Thước thủy. Lỗ lắp chân đo

MÁY ĐO KHOẢNG CÁCH Leica DISTO™ A8

Mã đặt hàng
HLE-008-019



SIÊU THỊ THIẾT BỊ
 năm
 BẢO HÀNH

MÁY ĐO KHOẢNG CÁCH Leica DISTO™ D2

Phạm vi đo:	0.05 - 60m
Độ chính xác:	± 1.5mm
Màn hình hiển thị:	3 dòng
Hằng số lưu trữ giá trị:	1
Gọi lại giá trị trước:	20
Số lần đo của Pin:	5.000
Loại Pin:	AAA 2x1.5V
Cấp bảo vệ:	IP54
Trọng lượng:	100g

ĐẶC TÍNH:

Phạm vi đo: 0.05 - 200m
 Độ chính xác: ± 1.5mm
 Màn hình hiển thị: 4 dòng
 Hằng số lưu trữ giá trị: 1
 Gọi lại giá trị trước: 30
 Sai số cảm biến tín hiệu lazer: ± 0.15°
 Sai số cảm biến thân máy: ± 0.3°
 Đơn vị đo cảm biến: 0.900, 0.1800: 3600, 0.00%:0.00mm/m, 0.00in/ft
 Số lần đo của Pin: 5.000
 Loại Pin : AAA 2x1.5V
 Cấp bảo vệ: IP54
 Trọng lượng: 270g

Một số tính năng khác:
 Đo giá trị max/min, đo liên tục, tính cộng trừ, đo diện tích, thể tích, đo nghiêng gián tiếp Pitago, đèn màn hình, thước thủy...

MÁY ĐO KHOẢNG CÁCH Leica DISTO™ D2

Mã đặt hàng
HLE-002-027



SIÊU THỊ THIẾT BỊ
 năm
 BẢO HÀNH

Một số tính năng đặc biệt:
 Kiểu dáng nhỏ gọn và tiện dụng, được thiết kế đặc biệt cho các ứng dụng đo trong nhà. Nút nhấn dễ sử dụng. 10 đơn vị đo sau cùng sẽ được lưu lại

MÁY ĐO KHOẢNG CÁCH Leica DISTO™ A6

Mã đặt hàng
HLE-006-020

ĐẶC TÍNH:

Phạm vi đo: 0.05 - 200m
 Độ chính xác: ± 1.5mm
 Màn hình hiển thị: 4 dòng
 Nút nhấn: Trực tiếp dễ sử dụng
 Hằng số lưu trữ giá trị: 1
 Gọi lại giá trị trước: 20
 Đơn vị đo cảm biến: ± 0.900, 0.00%
 Số lần đo của Pin: 15.000 (giảm khi dùng bluetooth)
 Loại Pin : AAA 2x1.5V
 Cấp bảo vệ: IP54
 Trọng lượng: 270g

Một số tính năng khác:

Đo giá trị max/min, đo liên tục, tính cộng trừ, đo diện tích, thể tích, đo nghiêng gián tiếp Pitago, đèn màn hình, thước thủy...



Bluetooth™