

EDISON

Máy hút ẩm cao cấp siêu êm & nhẹ
model ED-7R

Ứng dụng:

Sử dụng trong những môi trường cần tuyệt đối yên tĩnh, trong những phòng có nhiệt độ thấp (kho lạnh, kho cấp đông,...) hoặc kho bảo quản... Các ứng dụng bảo quản yêu cầu độ tin cậy cao, bảo tàng, quân đội, hiện vật quý...

Đặc điểm:

Nguyên lý hút ẩm: sử dụng rotor hút ẩm kiểu tổ ong. Vận hành tự động hoàn toàn. Nút nhấn cảm ứng (mạch điều khiển âm tự động). Đèn báo hiệu nước đầy. Di chuyển dễ dàng nhờ quay xách. Có thể xả nước liên tục qua ống dẫn. Lọc khí bằng nylon (Rửa được). Tự động vận hành theo chế độ hẹn giờ (2,4,8,10 giờ)

Thông số kỹ thuật:

Công suất hút ẩm: 7 lít/24 giờ (ở điều kiện nhiệt độ & độ ẩm). Công suất điện tiêu thụ: 390 ~ 620 Watt (tùy chế độ). Thể tích bình chứa nước: 2 lít. Độ ồn: 34 ~ 47 dB. Nguồn điện: 220 Volt/50Hz/1 pha. Kích thước: 475 x 290 x 175 mm. Khối lượng: 5,9 kg. Mã đặt hàng: **MIS-007-652**



Máy hút ẩm cao cấp

model ED-16B

Ứng dụng:

Được sử dụng trong các kho bảo quản (kho tiền, kho thiết bị quang học, điện tử, kho hồ sơ tài liệu,...). Phòng thí nghiệm, phòng máy tính, phòng tổng đài,...

Đặc điểm:

Nguyên lý hút ẩm: ngưng tụ lạnh nhờ sử dụng máy nén lạnh. Không sử dụng CFC. Vận hành tự động hoàn toàn. Nút nhấn cảm ứng (mạch điều khiển âm tự động). Tự động xả tuyết. Đèn báo hiệu nước đầy. Di chuyển dễ dàng nhờ bánh xe. Có thể xả nước liên tục qua ống dẫn. Lọc khí bằng nylon (Rửa được)

Thông số kỹ thuật:

Công suất hút ẩm: 16 lít/24 giờ (ở điều kiện 30°C, 80%). Công suất điện tiêu thụ: 420 Watt. Thể tích bình chứa nước: 5 lít. Độ ồn: 45 dB. Nguồn điện: 220 Volt/50Hz/1 pha. Kích thước: 585 x 350 x 300 mm. Khối lượng: 18 kg. Mã đặt hàng: **MIS-016-653**



Máy hút ẩm cao cấp

model ED-12B

Mô tả:

Máy hút ẩm hoàn toàn tự động. Động tác duy nhất người sử dụng cần làm là cắm điện, thiết lập mức độ ẩm mong muốn và nghỉ ngơi, thư giãn. Máy hút ẩm Edison Ed-12B. Độ ồn thấp, hoàn toàn tự động và tính thẩm mỹ là các ưu điểm nổi bật của loại máy này.

Đặc tính kỹ thuật:

Công suất hút ẩm (*): 12 lít/ngày. Công suất điện: 220 Watt. Nguồn điện: 220 Volt/50Hz. Dung tích bình chứa nước: 3,5 lít. Lưu lượng gió: 95 m³/h. Độ ồn hoạt động: 45 dB. Môi chất lạnh sử dụng: R134a, 140 gram. Kích thước: 515 x 270 x 345 mm. Trọng lượng: 14 kg. (*): Giá trị đo trong điều kiện 30°C/80%. Mã đặt hàng: **MIS-012-026**



Máy hút ẩm cao cấp

model ED-35B

Mô tả:

Máy hút ẩm Edison là máy được sử dụng cho các không gian tương đối lớn. Dễ dàng triển khai lắp đặt, công suất hút ẩm lớn, tiết kiệm điện là các ưu điểm của loại máy này.

Đặc tính kỹ thuật:

Công suất hút ẩm (*): 35 lít/ngày. Công suất điện: 680 Watt. Nguồn điện: 220V/50 Hz. Dung tích bình chứa nước: 7 lít. Lưu lượng gió: 280 m³/h. Độ ồn hoạt động: 53dB. Môi chất lạnh sử dụng: R134a, 330 gram. Kích thước: 580 x 350 x 445 mm. Trọng lượng: 25,5 kg. Mã đặt hàng: **MIS-035-028**
(*): Giá trị đo trong điều kiện 30°C/80%.



Felix

Máy hút ẩm Mini Felix

model FD-250

Ứng dụng:

Dùng trong các tủ bảo quản từ 1,3 mét trở lên tùy độ kín và độ ẩm mong muốn (bảo quản thiết bị quang học, điện tử, phụ tùng thay thế, đồ đặc quý hiếm...). Dùng hút ẩm trong xe ô tô (tránh hiện tượng phát sinh mùi, hôi hoặc mốc đặc biệt vào những ngày ẩm hay khi xe ít sử dụng). Lắp trong các tủ điện, điều khiển... Đặc biệt có thể sử dụng với nguồn điện 1 chiều để thực hiện công tác ở những khu vực không điện (ví dụ: các thùng bảo quản quân đội, tủ bảo quản...)

Đặc điểm:

Nguyên lý hút ẩm: ngưng tụ lạnh nhờ nguyên lý Peltier (điện tử). Tự động tắt khi bình đầy nước có thể gắn ống tự chảy ra ngoài. Có thể dùng với nguồn điện 1 DC.

Thông số kỹ thuật:

Công suất hút ẩm: 250 ml/24 giờ (ở điều kiện 30°C, 80%). Công suất điện tiêu thụ: 40 Watt. Thể tích bình chứa nước: 500 ml. Độ ồn: < = 40dB. Nguồn điện: 12V DC hoặc 220V AC, 3A (dùng với Adapter). Kích thước: 154 x 130 x 220 mm. Khối lượng: 1,3 kg. Mã đặt hàng: **MIS-250-003**



AIKYO

Máy hút ẩm xách tay Aikyo

model AD-9B-EU

Ứng dụng:

Hút ẩm trong gia đình (phòng ngủ, phòng khách, kho chứa đồ đạc,...). Phòng thí nghiệm, máy tính, bệnh viện...

Nguyên lý hoạt động:

Nguyên lý hút ẩm: ngưng tụ lạnh nhờ sử dụng máy nén lạnh. Không sử dụng CFC. Vận hành tự động hoàn toàn. Tự động xả tuyết. Đèn báo hiệu nước đầy. Di chuyển dễ dàng nhờ quai xách. Có thể xả nước liên tục qua ống dẫn. Lọc khí bằng nylon (Rửa được).

Thông số kỹ thuật:

Công suất hút ẩm: 9 lít/24 giờ (ở điều kiện 30°C, 80%). Công suất điện tiêu thụ: 245 Watt. Thể tích bình chứa nước: 3 lít. Độ ồn: 39 dB. Nguồn điện: 220V/50Hz/1 pha. Kích thước: 505 x 317 x 266 mm. Khối lượng: 12,4 kg. Mã đặt hàng: **MIS-090-004**

