

# HONDA

## Máy phát điện 5,5 KVA

model EHB 6500 R1



Nguồn điện cung cấp ổn định. Kết cấu gọn nhẹ, an toàn cho người sử dụng. Mã đặt hàng: **HDN-650-019**

Kiểu máy	<b>HONDA GX 390</b>
Loại máy	4 thì, 1 xi lanh, sủ páp treo
Dung tích xi lanh	389 cc
Công suất lớn nhất	13,0 mã lực / 3600 vòng/phút
Hệ thống đánh lửa	Transistor từ tính ( IC )
Hệ thống khởi động	Bằng tay
Dung tích bình xăng	6,5 lít
Dung tích nhớt	1,1 lít
Mức tiêu hao nhiên liệu (ở 80% tải)	2,6 lít/giờ
Độ ồn (cách xa 7m)	73 dB
Tần số AC	50 Hz
Điện thế AC	1 pha - 220 V
Công suất cực đại AC	5,5 KVA
Công suất định mức AC	5,0 KVA
Hệ số công suất	1,0
Kích thước ( D x R x C )	700 x 530 x 530 mm
Trọng lượng khô	78 kg
Đồng hồ chỉ điện thế	Có
Công tắc điện tự động	Có
Báo nhớt tự động	Có
Bảng điện điều khiển	Có

# KIPOR

## Máy phát điện dùng xăng 5,5 KVA

model KGE 6500E



Thiết kế đơn giản dễ di chuyển và sử dụng. Độ ồn khi máy hoạt động thấp. Động cơ dễ khởi động, nhạy nổ và tiết kiệm nhiên liệu. Khí thải ra môi trường ít.

Mã đặt hàng: **KIP-650-021**

Điện áp ra	1Pha - 220 V
Tần số	50 Hz
Cường độ dòng điện ra	43,5 A
Công suất tối đa	5,5 KVA
Công suất sử dụng	5,0 KVA
Ngõ ra DC	12V
Kiểu động cơ	<b>KG390</b> (4 thì/ 1 Xilanh)
Kiểu khởi động	Đề điện
Dung tích bình nhiên liệu	30 lít
Thời gian hoạt động liên tục	12 giờ
Độ ồn (cách xa 7m)	74 dB
Kích thước máy	675 x 520 x 540 mm
Trọng lượng	83 kg
Tốc độ quay	3.000 vòng/phút
Hệ thống đánh lửa	T.C.I
Mức tiêu hao nhiên liệu	<500 g/Kw.h
Dung tích bình nhớt	1,1 lít

## Máy phát điện động cơ xăng 9,5 KVA

model KGE 12E

Điện áp ra	1Pha/220 Volt
Tần số	50 Hz
Cường độ dòng điện ra	73,9 A
Công suất tối đa	9,5 KVA
Công suất sử dụng	8,5 KVA
Ngõ ra DC	12 V
Kiểu động cơ	<b>KG690</b> (4 thì/ 1 Xilanh)
Kiểu khởi động	Đề điện
Dung tích bình nhiên liệu	25 lít
Dung tích bình nhớt	1,3 lít
Thời gian hoạt động liên tục	5,5 giờ
Độ ồn (cách xa 7m)	77 dB
Kích thước máy (D x R x C)	910 x 600 x 620
Trọng lượng	161 kg
Tốc độ quay	3.000 vòng/phút
Kiểu cấu trúc	Trần
Hệ thống đánh lửa	T.C.I
Mức tiêu hao nhiên liệu	< 500 g/Kw.h

Thiết kế đơn giản dễ di chuyển và sử dụng. Độ ồn khi máy hoạt động thấp. Động cơ dễ khởi động, nhạy nổ và tiết kiệm nhiên liệu. Khí thải ra môi trường ít.

Mã đặt hàng: **KIP-012-009**



**HOTLINE**  
0958 010101 - 0968 010101  
0977 010101 - 0978 010101